

SMG VASTGOED

Vloerconstructie

- Zwaar stalen chassis op wielen, geheel behandeld met bitakverf
- Vloerbalken 63x163 mm. Hart-op-hart 610 mm.
- 60 mm. PIR-isolatie tussen de vloerbalken
- 18 mm. OSB III vloerplaten met messing en groef
- Alle leidingwerk in vloer verwerkt

Buitenwandconstructie

- Houtskelet vuren regels 32x100 mm.
 - 10 mm. spaanplaat V313
 - 100 mm. EPS isolatie
 - Waterdichte, dampopen folie
- 2x21 mm. luchtsponw t.b.v. gevelbekleding
- Gevelbekleding RK148 Toffee verticaal gemonteerd
- Z-profiel zwart 50 mm. rondom onder gevelbekleding t.b.v. ventilatie

Dakconstructie

- Vuren balken 38x120 mm.
 - 10 mm. spaanplaat V313
 - 120 mm. minerale wol isolatie
 - 10 mm. spaanplaat V313
- Dakpanprofielplaten zwart
- Aluminium goot in de kleur antraciet
- Overstek rondom 30 cm.
- Volschuim boeidelen in de kleur folie wit
- Onderzijde overstek afgewerkt met dubbel rabat in de kleur wit
- 4x hemelwaterafvoer antraciet

Binnenwandconstructie

- 10 mm. watervast spaanplaat, geniet en geschroefd
- Houtskelet van 50x70 mm. geschaafde vuren regels, hart-op-hart 40 cm.
- 10 mm. watervast spaanplaat, geniet en geschroefd

Woonkamer

- 1x 2-delige pui 180x210 cm. met vast glas en Duco rooster
- 1x openslaande deuren 180x210 cm; van binnenuit te openen
- 1x raamkozijn 80x110 cm. met een Duco rooster en draai/kiepfunctie
- Elektra volgens tekening

Keukenopstelling 450 cm. (zie plattegrond)

- Volgens bijgevoegde tekening en Inventum apparatuur
- IKI6010 inbouw kookplaat inductie 60 cm.
- IMC6032F inbouw combi-oven magnetron
- AKB9004RVS blokschouwafzuigkap 90 cm. LED spots, RVS
- IKK1021S inbouw koelkast
- IVW6008A volledig geïntegreerde vaatwasser, 5 progr, 12 couverts
- Elektra volgens tekening

SMG VASTGOED

Badkamer

- Douchebak wit verzonken in de vloer 120x80 cm.
- Douchescherm vastglas 70 cm.
- Grohe thermostaatkraan met glijstangset
- Badmeubel Plieger Mia kleur wit met spiegel en verlichting 60 cm.
- Wastafel / hendel kraan zwart
- Draai/kiepraam 50x70 cm. met matglas
- Wanden bekleed met Fibo Trespo 2094 wit
- Achterwand douchegedeelte (120 cm) Fibo Trespo
- Badkamervloer 60x60 cm. Rigit Core PVC tegels
- Mechanische ventilator met nalooptimer
- Elektra volgens tekening

Slaapkamer 1

- 1x raamkozijn 140x110 cm. met 1 deel draai/kiepfunctie en 1 vast deel met rooster
- Kastenwand met schuifdeuren hang/leg in houtlook zwart
- Kasten weersijden naast bed met geïntegreerd nachtkastje in houtlook zwart
- Geen bedden en matrassen opgenomen
- Elektra volgens tekening

Slaapkamer 2

- 2x klepraam 70x50 cm. met een Duco rooster
- 1x kledingkast 60x45 hang/leg in kleur houtlook zwart
- Stapelbedden met kantplank in kleur in houtlook zwart
- Geen matrassen opgenomen
- Elektra volgens tekening

Slaapkamer 3

- 1x raamkozijn 80x110 cm. met Duco rooster en draai/kiepfunctie
- 2x bedframe met kantplank in kleur in houtlook zwart
- Geen matrassen opgenomen
- 2x hangkast 80x40 cm. in kleur in houtlook zwart
- Elektra volgens tekening

Technische installatie in keukenkast

- CV-ketel Intergas CW3 met ingebouwd expansievat op aardgas
- Wasmachine- en drogeraansluiting
- Radiatoren naar berekening
- 3x25 Ampère groepenkast met hoofd- en aardlekschakelaar

Afwerking

- Witte stalen binnendeurkozijnen
- Binnendeuren opdek 9010 glad 73x211,5 met verticale freeslijn
- Deurbeslag met rond rozet
- Agnes plafond door gehele chalet
- Vloerafwerking Vinyl Interfloor
- Plafonds in woonkamer/keuken en slaapkamer 1 oplopend, overige ruimtes vlak plafond
- MDF vloerplint 70 mm. hoog en plafondplinten standaard wit afgelakt 9010
- Wanden afgewerkt met glasvezelbehang gesausd in kleur 9010

SMG VASTGOED

Algemeen

- Vlakke kunststof kozijnen in de kleur antraciet 7016. HR++ glas. Duco roosters en matglas, daar waar aangegeven
- Horren
- Gira/Mertens/Schneider schakelmateriaal; volledig inbouw; afmetingen volgens tekening
- Hoogte laagste buitenwand 235 cm.
- Hoogte hoogste deel binnen 305 cm.

Schuurtje

- Afmeting 300x300 cm.
- Wasmachine en droger

